



## سعر المصنع

**202.260 يورو**

**VESS مصنع خرسانة دات طاقة إنتاجية في ساعة / 120 متر مكعب من الخرسانة .**

مصنع: تركيا / طرابزون / ÇAĞLAYAN – BELEDİYE KARŞISI – AKOLUK 9.Km. ÜZERİ DEVLET KARAYOLU – ERZURUM – TRABZON

+90462 357 30 62 / مصنع / Ofis: +90 462 321 07 78 / Gsm: +90 541 868 54 59 / Web: www.vessmakina.com/ E-mail: mouad@beyazligroup.com



Lütfen Bu Belgeyi Yazdırmadan Önce Çevreyi Düşünün./Please consider the environment before printing this document

## شروحات المصنع

**وصف المنتج :** المرحلة الاولى يتم تجميع الخلطة بنسب محددة وهي ( الاسمنت . البحص . المياه ) يكون نظام الخلطة اختياريًا من ناحية الزيادة او النقصان . نظام التشغيل يبدأ من خلال تجميع المواد الخام على السير الناقل المتواجد اسفل قنحات الهوبر بنسب معينة وموزونة ويتم حساب النسبة عن طريق المكيئة المركبة باسفل فتحتة الهوبر وبالوقت ذاته يتم التأكد من نسبة الاسمنت والمياه بنفس الطريقة . المرحلة الثانية يتم انتقال الاصناف الى مكان تجميع الخلطة الرئيسي . المرحلة النهائية يتم تجهيز الخلطة وارسالها الى نقطة تجميع القوالب او نقطة افراغها بسيارات وارسالها الى السوق .

**مصنع 120 m<sup>3</sup> VESS :** تم تصميمه على أساس إشتغال بنظام فل الأتوماتيكي. وتم تصميمه على أساس الإشتغال لمدة 24 ساعة متواصل. تم اعداد لائحة أسعار المعدات المذكورة في العرض كما هي **مرقمة في مخطط التركيبى للمصنع**. تم تصميم نموذج لتسليم بمفتاح على أساس مصنع بالكامل. يمكننا إضافة أو إزالة أي معدة على حسب إختيارنا.

للمعلومات إضافية و مشاهدة فيديو التعريفي يرجى زيارة موقعنا في الأنترنت أو ربط الاتصال بأقرب ممثل شركتنا. وينصح بتوفير المساحة اللازمة لهذا المصنع ومساحة تخزين المواد الخام، وهذه المساحة هي **2000 م<sup>2</sup>** على الأقل مع العلم لا داعي لغطاء السقف. حيث ان الخرسانة للارضيات يجب ان تكون **1/5** من المساحة الكلي.

**VESS 120 m<sup>3</sup>/ساعة مصنع- حجم الحاويات عدد 1 flat / 5 عدد دات HQ 40 حاوية.**



## مخطط التركيب للمصنع



## مخطط التركيب للمصنع كما هو في لائحة الأسعار

| No | الصف                                                                            | العدد | السعر (EURO)   | الاجمالي (EURO) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 01 | خزان المواد الخام خاص لمصنع الخرسانة (غطاء بالضغط الهوائي) 5 x 25m <sup>3</sup> | 1     | 34.300         | 34.300          |
| 02 | سير النقل لتوزيع أسفل الخزان خاص بمصنع الخرسانة 5X25m <sup>3</sup> (LOAD CELL)  | 1     | 7.760          | 7.760           |
| 03 | سير النقل المواد الخام خاص بمصنع الخرسانة (مضاعف 4 - 22 mt x 100 cm x 10 mm)    | 1     | 8.275          | 8.275           |
| 04 | خزان الإنتظار خاص بمصنع الخرسانة 5 m <sup>3</sup> (غطاء بالضغط الهوائي)         | 1     | 2.230          | 2.230           |
| 05 | سيلو الإسمنت 80 طن خاص بمصنع الخرسانة (بعض الأنواع / مواسير التفريغ)            | 4     | 11.150         | 44.600          |
| 06 | أنبوب الحلزوني الناقل للإسمنت خاص بمصنع الخرسانة (219 Ø - 10/12 mt)             | 4     | 4.460          | 17.840          |
| 07 | نظام التوزيع خاص بمصنع الخرسانة دات حجم 1000 كيلو غرام من الإسمنت               | 1     | 2.120          | 2.120           |
| v  | نظام التوزيع خاص بمصنع الخرسانة دات حجم 100 كيلو غرام من المادة المضافة         | 1     | 1.035          | 1.035           |
| v  | نظام التوزيع خاص بمصنع الخرسانة دات حجم 1000 كيلو غرام من الماء                 | 1     | 1.780          | 1.780           |
| 08 | خلاط خاص بمصنع الخرسانة twinshaft للخلطة / دات حجم 2,2 m <sup>3</sup>           | 1     | 49.775         | 49.775          |
| 09 | مصنع الخرسانة دات 120 / غرفة التحكم للمشغل                                      | 1     | 2.750          | 2.750           |
| 10 | مصنع خرسانة دات 120 / قاعدة تركيب الخلاط                                        | 1     | 4.750          | 4.750           |
| 11 | مصنع الخرسانة دات 120 / لوحة كهربائية-الإلكترونية                               | 1     | 12.655         | 12.655          |
| v  | مصنع الخرسانة دات 120 / لوحة البرمجة الإلكترونية                                | 1     | 8.570          | 8.570           |
| 12 | كومبريسور 1000 ليتر / 8 بار                                                     | 1     | 2.750          | 2.750           |
| v  | كومبريسور 1000 ليتر-التركيب بالضغط الهوائي                                      | 1     | 1.070          | 1.070           |
|    | <b>الاجمالي (EURO) :</b>                                                        |       | <b>202.260</b> |                 |

مصنع: تركيا / طرابزون / TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN /

+90462 357 30 62: مصنع / Ofis: +90 462 321 07 78/Gsm: +90 541 868 54 59/Web:www.vessmakina.com/ E-mail: mouad@beyazligroup.com



Lütfen Bu Belgeyi Yazdırmadan Önce Çevreyi Düşünün./Please consider the environment before printing this document



**تفاصيل المنتجات كما موجود في المخطط التركيبي للمصنع**  
**(01)- خزان المواد الخام 5 \* 25 m<sup>3</sup> (غطاء بالضغط الهوائي)**



هذا الخزان يحتوي على المواد الأولية اللازمة مثل الرمل والبص و غبار الحجر، كل دلو عبارة عن فتحتين من الاسفل للتفريغ مميزة بحساس للوزن ، الدلو عبارة عن الواح مرتبطة ببعضها البعض بمفصلات وبراغي ، والالواح الحديدية عبارة عن حديد سماكة 4 مم ومكسية بعدد 3 اعمدة مواسير فارغة مستطيلة (NLP) للاستناد . **الهيكل** مصنوع من الواح حديد مختلفة ومن مواسير حديدية مقاس 6 X 150 X 250 مم مطابقة مواصفات (ISO 9001) وجودة (DIN) ، **اما اقسام التفريغ المعمول** من الواح حديدية سماكة 5 مم وجدار تلك الاقسام مكسية بحديد سماكة 3 مم يمكن تغييرها عند التاكل **والاغطية** مصنعة من حديد سماكة 10 مم ومزودة بمحرك (VIBRO MOTOR) لكي تساعد السيالان للمواد ، ويساعد فتح الاغطية نظام (PNOMATIK) وكل غطاء يحوي صمام (VALF) للتحكم.



(02) - سير النقل لتوزين تحت خزان 5 x 25 m<sup>3</sup> (LOAD CELL)



هذا السير مهمته توزين إي مواد الموجودة في الخزان التي تريدونها ،وبعد هذه العملية يتم نقل المواد الخام إلى سير النقل موقعها أسفل خزان المواد الخام. يتكن سير النقل لتوزين من 5 أقسام و هي خزان التوزين, الهيكل, جلدة السير و ورولاتها لنظام التوزين , محرك.




**خزان التوزين:** هو المسؤول على توزين المواد الاولية المتدفقة من طرف خزان المواد الأولية. صنع من حديد الصاج داتسمك 5 مم.صنع على شكل ملتوي لتقوية مقاوته لتمدديد عمر عجلة يوجد عيار التحكم سمري لتدفق سير النقل الموجودة في خزان التوزين الذي يقلل من نزول كيمة المواد. يمكن تفكيك و عيار خزان التوزين.

**هيكل:** الهيكل عبارة عن سير الكتروني ذو جوده عالية (نوع 9001 دين إيزو) وصنع من الحديد الحجم سمك 3 x 120 x 80 و مختلف سمك و يتم تحضير المحطات الأسطوانية عن طريق وضع كل 60 سم من الخلف لعدم التدفق .







**جلدة سير النقل:** صنعت جلدة سير النقل الإلكتروني من نسيج الجلد من 4 أضعاف و 10 مم. دات مقاومة قوية.

**الأسطوانات:** تنتج على مقاسات موحدة دات (Ø 60 mm) 2'. وضعت الأسطوانات على كل 60 سم 1. صنعت على أساس العيار و التفكيك.


**نظام التوزيع:** سير النقل لتوزيع الإلكتروني يمكن ان يزن 6 عدد و 3 طن doal ceLL. يتم تثبيت وسط سير النقل بواسطة 2 عدد زائدة من doal Clle و يسهل أخذ وزن ثابت.



**أقسام محرك-موتور:** تتحرك سير النقل لتوزيع الإلكتروني بواسطة مجموعة محرك و مطور. قوة المحرك 18.5 كيلوات. يتم التحريك عن طريق بكرة الحزام التي ترسل إشارات إلى المحرك.




(03) - سير النقل مواد الخام ( 4 أضعاف - 22 mt x 100 cm x 10 mm )



وظيفتها نقل المواد الخام المخلوطة القادمة من دلو الوزن الإلكتروني الى الخلاطة ، مكانها في نهاية سير الوزن والنقل بواسطة أرجلها الهيكل, طولها 22 متر و عرضها 100 سم , هذا السير مصنوع من الواح حديد مختلفة 5 مم ومن مواسير حديدية مقاس 120\*80\*3 مم مطابقة لمواصفات (إيزو 9001) وبجانبها يوجد قفص يمنع تسرب المواد الأولية . كوتشوك السير 10 مم 4 اطباق من النسيج المحكم ولكي تمنع تسريب المواد الأولية, تم تصنيعها بشكل مسنن لرولات 3" (60مم) تم تركيب كل 75 سم في 1 وتم تصميمها بميزة الفك والتعديل . يعطى اوامر التحريك عن طريق المحرك والمخفض. قوة المحرك 22 كيلوات. **طريق المشي:** هذا الطريق يمتد من أرض إلى خلاط المركزية بواسطة سير نقل المواد الخام. بفضل هذه الطريق يسهل صيانتها و تنظيفها .







على حسب الطلب , يمكن نقل بنظام المادة الخام , الخلاط , و الدلو.

#### (04) - خزان إنتظار 5 m<sup>3</sup> (غطاء بالضغط الهوائي)



المواد الخام الموزونة و الجاهزة تحتفظ في هذا الدلو كإحتياط. في اللحظة التي تقوم فيه الخلاط بتجهيز الخلطة , مواد الخام الجاهزة و الموزونة تحتفظ بها في خزان الإنتظار. و هكذا بدون ضياع وقت أو غنتظار يمكننا ملء الخلاط مرة أخرى. خزان إنتظار المواد الاولية هيكله مصنوع من حديد صاج 5 مم و زويته NLP 70 . **تفريغ من الغطاء** سمكه 5 مم مستعمل من صاج. يمكن تغيير سطح التدفق ب 3 مم و يوجد حديد الإحتكاك. **غطاءات** مصنع من حديد دات 5 مم و تقوم عملية الفتح الغطاء بالنظام الضغط الهوائي.





### (05) - سيلو الإسمنت 80 طن (بعض الموديلات / تفريغ بالمواسير)

وظيفتها تخزين الاسمنت اللازم لتكوين الخلطة ، بجانبها يوجد سلم للحالات الطارئة ، سعتها 80 طن وبحوزتها فلتر قابل للتغيير. هذا العرض يستعمل فيه 4 عدد من سيلو وبها ايضا صمام الامان لاجلاق الضغط عند الضخ الفائض ، ويستخدم قطعة نوع الماركة على الانبوبة الحلزونية . ومصنوعة من صفائح (WAM) حديدية سماكة 5/ 6 مم.

#### من أجل سهولة عملية الشحن

تم تصنيعه على أساس تفكيكه و تجميعه (بالبراغي)



### (06) - أنبوب الهيليزون ( Ø 219 - 10/12 mt )

وظيفتها نقل الإسمنت من سيلو الى دلو وزن الإسمنت ,قطرها ( 219 ميليمتر8), نوعها ماركة (وام) قوة المحرك 9.2 كيلوات تستعمل 4 منها في هذا العرض. اما الانبوبة الحلزونية الاخرى تضخ الاسمنت الى الخلاطات سواء الى الخلاطة الخشنة ام الى الخلاطة الناعمة وذلك حسب الطلب لانها بميزة الحركة على الجانبين.



**(07) -نظام التوزين (1000 kg الماء / 100 kg المادة المضافة / 1000 kg الإسمنت)**



**الإسمنت:** يتم وزن الإسمنت الذي هو ضروري من أجل الخلطة وإرساله إلى الخلاط. وزن الخزان له **1000 كيلو غرام** طاقة إستيعابية. تتم عملية التوزين في خزان التوزين عن طريق **3 عدد 1000 كيلو غرام**

من oLda cell الذي يوجد فيه مفتاح ماركة الوام و مفتاح ينزل و يرفع **المادة المضافة:** خزان خاص بالمواد الإضافية التي تضاف إلى الخليط وهو

مسؤول علو على وزن المادة المضافة و المطلوبة قبل تفريغها في الخلاط. تتم عملية التوزين عن طريق خزان دات **100 كيلو غرام و 1 عدد من 500 كيلو غرام** doal cell. يستعمل هوني كمفتاح في خطوط الغير المظغوطة بمكبس المفتاح. **الماء:** خزان الذي يزن الماء الضروري و يرسله إلى الخلاط. طاقة الإستيعابية للخزان **1000 كيلو غرام**. تتم عملية التوزين في خزان التوزين عن طريق **3 عدد 1000 كيلو غرام** Laod cell الذي يوجد فيه مفتاح ماركة الوام و مفتاح ينزل و يرفع. في هذا النظام له خاصية أنه يأخذ الماء من خطين مختلفين بالنسبة لمعدل الرطوبة يتم إستعمال الخط الثاني.





**TWINSHAFT- (08) خلاط تكوين الخليط / طاقتها 2,2 m<sup>3</sup>**



هذه المعدة مسؤولة على خلط المواد الأولية الموزنة من قبل بشكل هموجيني.



**نوع الخلاط** TWINSHAFT

**طاقة الإستيعابية** خرسانة مبللة 2,2 m<sup>3</sup>

**قوة المحرك** 37 كيلوات x عدد 1

**ماركة المحرك** DIŞSAN

**حديد الإحتكاك** يمكن تغييره

**سمك صاج** 10 مم

**تزييت** يدوي

**قاعدة حديد الإحتكاك** 20 مم 3- ST 52

**نظام التحكم** يمكن تغييره

**لوحة الجانبية بدون حتكاك** ST 52- A1





### (09) - غرفة تحكم للمشغل

هذه الغرفة هي التي مجموع فيها جميع لوحات التحكم وضعت بجانب الخلاط و فوق القاعدة لتدخل الفوري و لمراقبة بشكل مريح ,صنعت من إطارات عازلة و زجاج مزدوج. الهيكل الرئيسي سمكه 3 مم صنع من حديد ملتوية مقاومته مرتفعة. غلفت بالمواد العازلة خاصة لتجنب مرور الصوت و الحرارة. يوجد بداخلها مساحة واسعة للمشغل و مأخذ التيار الكهربائي.



### (10) - قاعدة تركيب الخلاط

قاعدة خاصة وضعت عليها الخلاط التي تنتج الخليط وغرفة تحكم المشغل. صممت على أساس ضبط الطول و العرض لدخول العربات لحمل الخرسانة الجاهزة بشكل مريح. تم تصميمها على أساس تجهيز الخليط و إرساله إلى ماكينات البلوك و الانتزولوك على حسب الطلب. صنع على أساس أساس الفكك و التركيب من حديد و بإستعمال أنابيب دات 180 و مختلف أبعادها. يوجد سلم لمخرج خاص بالنسبة للمشغل.



## (11)- لوحة الكهربائي- الإلكترونية- قاعدة البرمجة

**الوحة الكهربائية الإلكترونية:** عبارة عن ام المصنع والتشغيل كاملا . تتكون من لوحة كهربائية وانظمة تحكم . بواسطة الشاشة كبيرة الحجم ذات لمس الملونة يمكنكم تشغيلها بسهولة. وحدة الكهرباء بها حماية عالية . داخل الوحدة يوجد مراوح ضد الرطوبة . للتحكم اليدوي وضعت ازرار خارجية. قطع الغيار المستخدمة جميعها من نوع (SIEMENS-TELEMECHANIC) حسب الطلب الاختياري يمكنكم استخدام (WIFI) للتدخل الخرجي . تم البرمجة على اساس تثبيت العطل و يمكن التدخل من الخارج للصيانة والتعديل يوجد ازرار حالات الطوارئ ,المكينة تاخذ الاوامر كلها عن طريق نظام (PLC) .



**النظام الإلكتروني و قاعدة البرمجة:** يشغل مصنع الخرسانة إلكترونيا و فل اتوماتيكي عن طريق لوحة التحكم باللمس. تتم عمليات التحكم عن طريق pcl seemins . يوجد عنده تنبيه بالنسبة لارتفاع نسبة الوزن و معايير بواسطة مستوى العالي لبرنامج pcl وأخطاء التحكم في algorithmalari . صنعت mcc

و لوحة التحكم لتشتغل في شروط صعبة قابلة للمقاومة و كذلك جميع تدبيرات أخذت فيها للحماية الكهربائية يقوم المشغل من لوحة الشاشة بتحديد انواع المعايير و الوصفات و عملية تحديد المقادير و كذلك بدء عملية الإنتاج و تحديد أخطاء في المعلومات . يتم عمل في رسم مبياني مضىء يديويا و اتوماتيكيا يمكن مشاهدة قيم التيار و توتر في مبيان الرقمي في اللوحة. توجد ميكانيزمات تسهل سرعة و بامان و في الوقت المحدد بالنسبة للمشغل. يمكن تصحيح أي مقدار و أخذه و قيام بعملية عيار المقادير من شاشة لوحة التحكم و كذلك يمكن من تتبع الإنتاج و كشف عن الاخطاء.




**لتحكم scaad (اختياري) :** يتم إعداد تقرير ,تحديد عطل و جميع عمليات وطابعة الحاسوب. يمكن التحكم من شاشة الحاسوب بمساعدة فنية و SCADA لبرمجة و SIEMENS تجهيز عدد المطلوب من الوصفات . بواسطة مجموعة يمكن إدخال معلومات سيارة الزبون و على الأقل يمكن تحفيظ تقرير الإنتاج بسنة للوراء.



## (12) – كومبريسور 1000 ليتر / 8 بار



هذه المعدة هي مسؤولة عن توفير الضغط الهوائي اللازم للنظام. ذات طاقة 1000 ليتر/ 8 بار. يساعد كومبريسور على فتح و إغلاق غطاء الخزان وحركة غطاء مجموعة التوزيع . يوضع الكومبريسور في مركز المكان لربطه مع المعدات الاخرى عن طريق ماخذ المخارج و أنابيب الهوائية لتفريغ التي تساعد على الحركة المعدات





## الشروط التجارية

**كود: V-035** مدة العرض المذكور سارية المفعول حتى تاريخ 30.06.2018. مدة التسليم 60 يوم على الأقصى، يتم تدريب فريقكم و يمنح لهم شهادة مؤهلة فني لإستخدام الماكينة.

**البنية التحتية** ; بعد دراسة موقع المشروع, يعطى من قبلنا توضيحات و كيفية تجهيز الموقع بالمجان

**التشغيل والانتاج المبدي** ; بعد اعتماد خريطة موقع العمل يتم ارسال الفنيين لتركيب المصنع دون مقابل ، وعلى العميل تأمين السكن والطعام وتذاكر السفر مع تسهيل امور التأشيرة لفريق التركيب (للدول المطلوبة منهم )،و يجب على العميل تأمين زيت الوحدة الهيدروليكية

**الشحن** ; الاسعار يشمل التسليم بالمصنع (EXWORK) ومصاريف تنقل والتأمين على الزبون ومصاريف الشحن على البائع. عند عملية ارسال تقوم شركتنا بتوفير و مساعدة على عملية النقل. **الضرائب** ; في بيع داخل تركيا 18% اما بالليسينغ تطبق 1%. أما البيع الدولي لا يوجد ضرائب.

**طريقة الدفع** ; عند التعاقد 30% نقدا ، في الوسط تدفع 30% و عند الشحن تدفع 40% عن طريق المصرف. جميع منتجاتنا صالحة للشراء عن طريق اعتماد مصرفي او قروض مصرفية او ليسنغ

**العقود** ; العقود المبيعات الداخلية مصادقة من طرف غرفة التجارة, والصناعة والمبيعات الخارجية مصادقة من طرف غرفة مكتب شركات التصدير ومعتمدة منهم .

**الضمانات** ; كل منتجاتنا مضمونة لمدة سنتين لاططاء الانتاج . و يمكن زيادة مدة الضمان 2+3=5 سنوات عند طلب الزبون و ذلك بدفع 5% زائدة على السعر.

**خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار**; عند حصول اية عطل داخل تركيا التدخل بفترة 48 ساعة على الأقصى . اما لجميع انحاء العالم بفترة يتراوح بين 72 ساعة – 120 ساعة على الأقصى, وهذه المدة غير سارية المفعول بالنسبة لدول التي تطلب التأشيرة. هذه الفقرة تكتب كتعهد بالعقد بالتزامات المصنع



## أسعارنا بالنسبة لطاقت الإنتاجية الأخرى



حجم 30 m³ / ساعة

72.814 يورو

مدة التسليم: 40 يوم عمل



حجم 45 m³ / ساعة

87.698 يورو

مدة التسليم: 40 يوم عمل



حجم 60 m³ / ساعة

122.795 يورو

مدة التسليم: 50 يوم عمل



حجم 100 m³ / ساعة

170.370 يورو

مدة التسليم: 50 يوم عمل





## صور من شركتنا



مصنع: تركيا / طرابزون / TRABZON – ERZURUM DEVLET KARAYOLU ÜZERİ 9.Km. AKOLUK BELEDİYE KARŞISI – ÇAĞLAYAN / مصنع: +90462 357 30 62 / Ofis: +90 462 321 07 78 / Gsm: +90 541 868 54 59 / Web: www.vessmakina.com / E-mail: mouad@beyazligroup.com



Lütfen Bu Belgeyi Yazdırmadan Önce Çevreyi Düşünün./Please consider the environment before printing this document



## وسائل الإتصال

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>تركيا</b></p> <p>ممثل الشركة : Gökhan Özdemir</p> <p>التواصل 1: +90 (549) 325 66 67</p> <p>التواصل 2: +90 (543) 868 53 04</p> <p>البريد الإلكتروني: gokhan@beyazligroup.com</p> | <p><b>روسيا</b></p> <p>ممثل الشركة : Tolga Kalelioğlu</p> <p>التواصل 1: +90 (549) 325 66 62</p> <p>التواصل 2: +90 (462) 321 07 78</p> <p>البريد الإلكتروني: tolga@beyazligroup.com</p>    | <p><b>فرنسا</b></p> <p>ممثل الشركة : Mohamed Thiam</p> <p>التواصل 1: +90 (549) 325 66 60</p> <p>التواصل 2: +90 (462) 321 07 78</p> <p>البريد الإلكتروني: mohamed@beyazligroup.com</p>                     |
| <p><b>ليبيا</b></p> <p>ممثل الشركة : Mouad Mazour</p> <p>التواصل 1: +218 (911) 620 035</p> <p>التواصل 2: +90 (541) 868 54 59</p> <p>البريد الإلكتروني: mouad@beyazligroup.com</p>     | <p><b>جورجيا</b></p> <p>ممثل الشركة : Lasha Gabaidze</p> <p>التواصل 1: +995 (571) 912 626</p> <p>التواصل 2: +90 (549) 325 66 64</p> <p>البريد الإلكتروني: lasha@beyazligroup.com</p>      | <p><b>المملكة العربية السعودية</b></p> <p>ممثل الشركة : Abdurrahim Temur</p> <p>التواصل 1: +90 (544) 549 41 99</p> <p>التواصل 2: +90 (462) 321 07 78</p> <p>البريد الإلكتروني: temur@beyazligroup.com</p> |
| <p><b>أذربيجان</b></p> <p>ممثل الشركة : Anar Nazarov</p> <p>التواصل 1: +994 (702) 002 677</p> <p>التواصل 2: +90 (549) 325 66 61</p> <p>البريد الإلكتروني: gokhan@beyazligroup.com</p> | <p><b>أوكرانيا</b></p> <p>ممثل الشركة : Tolga Kalelioğlu</p> <p>التواصل 1: +90 (549) 325 66 62</p> <p>التواصل 2: +90 (462) 321 07 78</p> <p>البريد الإلكتروني: tolga@beyazligroup.com</p> | <p><b>عمان</b></p> <p>ممثل الشركة : Abdurrahim Temur</p> <p>التواصل 1: +90 (544) 549 41 99</p> <p>التواصل 2: +90 (462) 321 07 78</p> <p>البريد الإلكتروني: temur@beyazligroup.com</p>                     |
| <p><b>الجزائر</b></p> <p>ممثل الشركة : Mouad Mazour</p> <p>التواصل 1: +90 (541) 868 54 59</p> <p>التواصل 2: +90 (462) 321 07 78</p> <p>البريد الإلكتروني: mouad@beyazligroup.com</p>  | <p><b>إفريقيا</b></p> <p>ممثل الشركة : Abdoul Wahabou</p> <p>التواصل 1: +90 (549) 325 66 70</p> <p>التواصل 2: +90 (462) 321 07 78</p> <p>البريد الإلكتروني: abdoul@beyazligroup.com</p>   | <p><b>المغرب</b></p> <p>ممثل الشركة : Soumia Boukebir</p> <p>التواصل 1: +90 (549) 325 66 69</p> <p>التواصل 2: +90 (462) 321 07 78</p> <p>البريد الإلكتروني: soumia@beyazligroup.com</p>                   |



[www.beyazligroup.com](http://www.beyazligroup.com) /// [www.vessmakina.com](http://www.vessmakina.com) /// [mouad@beyazligroup.com](mailto:mouad@beyazligroup.com)

